KIJLSTRAOPREY
bestratingsspecialist

Verwerkingsvoorschriften

DESIGN & DESIGN COMFORT SIERBESTRATING

Verwerkingsvoorschriften, producteigenschappen en onderhoud

1. Controle levering en reclamatievoorwaarden

Controleer de geleverde materialen direct bij aflevering en vóór verwerking op productiedatum, kleur, structuur, eventuele beschadigingen en aantallen. Meld afwijkingen onmiddellijk bij uw leverancier en voeg altijd duidelijke foto's van het geloste materiaal toe. Zonder foto's wordt een melding niet in behandeling genomen. Reclamatie achteraf, nadat materialen zijn verwerkt, is niet mogelijk. Verwerkte materialen worden geacht te zijn geaccepteerd. Eventuele herstraatkosten worden niet vergoed. De fabrikant of leverancier dient uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering op de hoogte te worden gesteld, zodat eventuele gebreken beoordeeld kunnen worden. Klachten als gevolg van onjuiste verwerking worden niet in behandeling genomen.
Niet alle producten zijn geschikt voor een oprit. Siertegels, producten zonder afstandhouder of facet en producten dunner dan 6 cm zijn uitsluitend geschikt voor terrassen, looppaden en andere oppervlakken zonder voertuigbelasting. Op onze aanbiedingen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

2. Producteigenschappen en verwerking

Bestratingsmaterialen worden vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen. Hierdoor kunnen lichte kleur-, structuur- en maatverschillen ontstaan, ook tussen verschillende productieseries. Dit is een normaal en onvermijdelijk productieverschijnsel. Verwerk daarom materialen uit meerdere pakketten door elkaar en neem stenen en tegels steeds diagonaal of van boven naar beneden uit de pakketten. Houd bij het verwerken rekening met mogelijke maatafwijkingen en werk met een passende voeg. Beoordeel eventuele maatafwijkingen en beschadigingen vanaf normale kijkhoogte. Producten met een strakke randafwerking zijn extra gevoelig voor beschadigingen. Behandel deze zorgvuldig, gebruik geschikt stratenmakersgereedschap en werk altijd met een voeg.

3. Toepassing en afwerking

De Design tegels 60x60 en 40x80 cm zijn geschikt voor terrassen. Wij raden het gebruik in opritten af. Design Bricks van 6 en 8 cm zijn bij juiste toepassing wel geschikt voor opritten.
Gebruik voor het op maat maken een geschikte stenenknipper of stenenzaagmachine. Zaag of slijp nooit op het terras en verwijder slijpsel en slijpwater direct om vlekvorming te voorkomen. Laat geen grond, (leemhoudend of vervuild) zand, cement, bladeren of ander vuil op de bestrating liggen. Verwijder dit direct. Gebruik uitsluitend een passend voegmiddel en veeg overtollig voegmateriaal meteen van het oppervlak. Informeer bij uw leverancier naar het juiste voegmiddel**.**

4. Onderhoud en reiniging

De meeste producten uit de Design Comfort-lijn zijn geborsteld en voorzien van een speciale toevoeging. Bij een juiste verwerking, geschikte ondergrond, voldoende afschot en correcte afwerking zijn deze producten waterwerend. De Design Brick is niet geborsteld. Door de eigenschappen van de materialen hechten algen en mossen bij goed onderhoud minder snel. Reinig de bestrating periodiek met lauw water en een zachte bezem of borstel. Gebruik bij mosvorming eventueel een geschikt mosverwijderingsmiddel. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, strooizout of zuurhoudende reinigingsmiddelen. Verwijder gemorste vloeistoffen, zoals wijn en koffie, direct met een spons en water**.**

5. Aftrillen en bescherming

Design producten hebben een klein vellingkantje voor een strak eindresultaat. **Wij adviseren deze producten niet af te trillen**. Gebeurt dit toch, dan is dit volledig op eigen risico. Gebruik uitsluitend een **rollentriller**, tril nooit vóór voldoende uitharding (**controleer de productiedatum**) en zorg voor een volledig schone ondergrond om beschadigingen te voorkomen. Wij adviseren de Design materialen met voegkruisjes te verwerken en altijd voor een goede, stabiele ondergrond te zorgen. Verplaats de producten **nooit los in een kruiwagen**, maar maak altijd gebruik van een geschikte stenenwagen om beschadigingen tijdens het transport en de verwerking te voorkomen.
Het uiterlijk van de Design producten kan na verloop van tijd veranderen. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit. Voor een optimaal behoud van de beschermende verzegeling adviseren wij jaarlijks impregneren met een geschikt onderhoudsmiddel. Deze middelen zijn verkrijgbaar bij uw leverancier**.**

6. Witte uitbloei en oer

Witte uitbloei (kalkuitslag) en oer (roestkleurige vlekken) zijn natuurlijke verschijnselen die bij betonproducten en bestratingsmaterialen kunnen voorkomen. Witte uitbloei kan na verloop van tijd vanzelf verminderen of verdwijnen. Beide verschijnselen hebben geen invloed op de kwaliteit, technische eigenschappen of functionaliteit van het product en vormen daarom geen reden voor reclamatie.

Meer informatie: www.kijlstra-bestrating.nl/tips-en-adviezen/tips-en-informatie

Lees voor u aan de slag gaat deze verwerkingsvoorschriften goed door.