KIJLSTRAOPREY
steinspezialist

Verarbeitungshinweise

PATIO & PATIO TOP PFLASTERBELÄGE

Verarbeitungshinweise, Produkteigenschaften und Pflege

1. Warenkontrolle und Reklamationsbedingungen
Prüfen Sie die gelieferten Materialien unmittelbar bei Anlieferung und vor der Verarbeitung auf Produktionsdatum, Farbe, Struktur, eventuelle Beschädigungen und Stückzahlen. Beanstandungen sind unverzüglich Ihrem Lieferanten mitzuteilen. Fügen Sie Ihrer Meldung immer aussagekräftige Fotos der angelieferten Ware bei. Ohne entsprechende Fotos kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden. Nach der Verarbeitung ist eine Reklamation nicht mehr möglich. Verarbeitete Materialien gelten als akzeptiert. Kosten für eine erneute Verlegung werden nicht erstattet. Der Hersteller oder Lieferant muss spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Anlieferung über sichtbare Mängel informiert werden, damit diese geprüft werden können. Beanstandungen aufgrund unsachgemäßer Verarbeitung werden nicht anerkannt.
Nicht alle Produkte sind für die Verwendung in Einfahrten geeignet. Zierplatten sowie Produkte ohne Abstandhalter und Produkte mit einer Stärke von weniger als 6 cm sind ausschließlich für Terrassen, Gehwege und andere nicht durch Fahrzeuge belastete Flächen geeignet. Für alle unsere Angebote gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese sind auf Anfrage erhältlich.

2. Produkteigenschaften und Verarbeitung
Pflastermaterialien werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Dadurch können leichte Farb-, Struktur- und Maßabweichungen entstehen, auch zwischen verschiedenen Produktionschargen. Dies ist ein natürlicher und unvermeidbarer Bestandteil des Herstellungsprozesses. Verarbeiten Sie daher Materialien aus mehreren Paketen gemischt und entnehmen Sie die Steine und Platten stets diagonal oder von oben nach unten aus den Paketen. Berücksichtigen Sie mögliche Maßabweichungen bei der Verlegung und arbeiten Sie mit einer geeigneten Fugenbreite.
Maßabweichungen und Beschädigungen sind aus normaler Betrachtungshöhe zu beurteilen. Produkte mit scharfkantiger Ausführung sind besonders empfindlich gegenüber Beschädigungen. Behandeln Sie diese daher sorgfältig, verwenden Sie geeignetes Pflasterwerkzeug und verlegen Sie grundsätzlich mit Fuge.

3. Anwendung und Verarbeitung
Die Patio-Platten sind für Terrassen geeignet. Von einer Verwendung in Einfahrten raten wir ab. Der Patio Betonstein, Patio Longstone, Patio Dickformat XL und Patio Straight 7 cm sind bei fachgerechter Verlegung auch für Einfahrten mit Pkw geeignet, jedoch nicht für Schwerlastverkehr. Zum Zuschneiden verwenden Sie einen geeigneten Steinknacker oder eine Steinsäge. Schneiden oder schleifen Sie niemals direkt auf der Terrasse. Entfernen Sie Schleifstaub und Schleifwasser sofort, um Fleckenbildung zu vermeiden. Lassen Sie keine Erde, lehmhaltigen oder verschmutzten Sand, Zement, Laub oder sonstige Verschmutzungen auf der Pflasterfläche liegen. Entfernen Sie diese umgehend. Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Fugenmaterial und entfernen Sie überschüssiges Material sofort von der Oberfläche. Fragen Sie Ihren Lieferanten nach dem passenden Fugenmaterial.

4. Pflege und Reinigung
Die Produkte der Patio-Linie verfügen über eine zusätzliche Schutzschicht. Bei fachgerechter Verlegung, geeignetem Unterbau, ausreichendem Gefälle und korrekter Verarbeitung sind diese Produkte wasserabweisend. Dadurch haften Algen und Moose bei entsprechender Pflege weniger schnell an der Oberfläche. Außerdem verfügen sie über eine höhere Abriebfestigkeit und eine verbesserte Farbbeständigkeit. Patio TOP enthält zusätzlich lichtechte Materialien, wodurch die Farbe noch länger erhalten bleibt.
Reinigen Sie die Pflasterfläche regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einem weichen Besen oder einer Bürste. Bei Moosbildung kann ein geeignetes Moosentfernungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, Streusalz oder säurehaltige Reinigungsmittel. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten wie Wein oder Kaffee sofort mit einem Schwamm und Wasser.

5. Abrütteln und Schutz
Patio-Platten verfügen über eine kleine Fase an den Kanten, die für ein besonders ebenmäßiges Erscheinungsbild sorgt. **Wir empfehlen, diese Produkte nicht abzurütteln.** Sollte dennoch abgerüttelt werden, geschieht dies ausschließlich auf eigene Gefahr. Verwenden Sie nur eine **Rollenrüttel**, rütteln Sie die Produkte niemals vor ausreichender Aushärtung ab (**beachten Sie das Produktionsdatum**) und sorgen Sie für eine vollständig saubere Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
Wir empfehlen, das Patio-Material mit Fugenkreuzen zu verlegen und stets auf einen geeigneten, stabilen Unterbau zu achten. Transportieren Sie die Produkte **niemals lose in einer Schubkarre**, sondern verwenden Sie grundsätzlich einen geeigneten Steintransportwagen, um Beschädigungen während des Transports und der Verarbeitung zu vermeiden.
Das Erscheinungsbild der Patio-Produkte kann sich im Laufe der Zeit verändern. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität. Für einen optimalen Erhalt der schützenden Versiegelung empfehlen wir, die Produkte alle drei Jahre neu zu beschichten. Entsprechende Pflegemittel sind bei Ihrem Lieferanten erhältlich.

6. Weiße Ausblühungen und Sehr
Weiße Ausblühungen (Kalkausblühungen) und Sehr (rostähnliche Flecken) sind natürliche Erscheinungen, die bei Betonprodukten und Pflastermaterialien auftreten können. Weiße Ausblühungen können im Laufe der Zeit von selbst zurückgehen oder vollständig verschwinden. Beide Erscheinungen beeinträchtigen weder die Qualität noch die technischen Eigenschaften oder die Funktionalität des Produkts und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

Weitere Informationen: www.kijlstra-bestrating.nl/tips-en-adviezen/tips-en-informatie

Bevor Sie loslegen, lesen Sie bitte diese Verarbeitungshinweise sorgfältig durch.